

Charakteristik



Cleanroom
Compatible



Pharma
Applications



ULPA - Included



Stainless
Steel
General



Accessories
Included



Low Noise



Dry Recovery



High Filtration
Efficiency Unit



- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822. Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (frühere Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- 3- Phasen Filtration-System mit ULPA (U15) Filter, Hauptstoff-Filter und verfügbare Filter-Tütten inklusiv
- Für die Verwendung in Kontamination kontrollierten Umgebungen ausgestattet
- Thru-Flow Hochleistungs motor
- Niedriges Geräuschniveau - nur 60 dB(A) bei 6.6' (2M)
- Nur für trockene Rückgewinnung
- Verfügbar mit einem Kunststoff- oder rostfreien Rückgewinnungstank
- Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte Manövrierbarkeit
- Ein komplettes ToolKit ist enthalten.

Specifications

CR-1 ULPA	110760B	110760BP	110760C	110760CP	110760D	110760DP
Model Name	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA
Typ (Motor)	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Spannung	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Leistung	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Leistung	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Stromstärke	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A
Luftstrom	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h
Saugdruck	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Typ des Leistungsausgangs	European	European	UK	UK	Swiss	Swiss
Ansaugeinlass	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Fahrgestelltyp	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Filterreinigung	None	None	None	None	None	None
Trockengewinnungsrückgewinnungsbehälter	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L
Trockengewinnungsbeutel	8 L	8 L	8 L	8 L	8 L	8 L
Länge	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Breite	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Höhe	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Gewicht (nur Staubsauger)	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
CR-1 ULPA	110760E	110760EP	110762B	110762BP	110762C	110762CP
Model Name	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA
Typ (Motor)	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Spannung	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Leistung	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Leistung	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Stromstärke	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A
Luftstrom	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h
Saugdruck	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Typ des Leistungsausgangs	Chinese	Chinese	European	European	UK	UK
Ansaugeinlass	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Fahrgestelltyp	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Filterreinigung	None	None	None	None	None	None
Trockengewinnungsrückgewinnungsbehälter	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L
Trockengewinnungsbeutel	8 L	8 L	8 L	8 L	8 L	8 L
Länge	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Breite	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Höhe	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm

Gewicht (nur Staubsauger)	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
CR-1 ULPA	110762D	110762DP	110762E	110762EP		
Model Name	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA		
Typ (Motor)	Electric	Electric	Electric	Electric		
Spannung	240 V	240 V	240 V	240 V		
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz		
Phase	Single	Single	Single	Single		
Leistung	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W		
Leistung	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW		
Stromstärke	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A		
Luftstrom	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h		
Saugdruck	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O		
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)		
Typ des Leistungsausgangs	Swiss	Swiss	Chinese	Chinese		
Ansaugeinlass	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm		
Fahrgestelltyp	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)		
Filterreinigung	None	None	None	None		
Trockengewinnungsrückgewinnungsbehälter	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L		
Trockengewinnungsbeutel	8 L	8 L	8 L	8 L		
Länge	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm		
Breite	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm		
Höhe	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm		
Gewicht (nur Staubsauger)	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.		
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m		

Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können



ULPA Filter for CR-1 ULPA - Included



Main Cloth Filter - Included



A complete tool kit is included (Part No. 323495)



A package of 5 synthetic recovery bags is included (Part No. 212500)



CR-1 ULPA with Stainless Steel Recovery Tank



#214860 HEPA/ULPA Filter Protector/Housing Kit - Available